



SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza massima di lavoro	4.20 m
Altezza massima della piattaforma	2.20 m
Altezza cestello chiuso	0.68 m
Sbraccio di lavoro	0.65 m
Dimensioni cestello L x I	0.85 x 0.64 m
Area di ingombro	1.28 x 0.74 m
Carico operativo sicuro	150 kg (1 persona + attrezzi)
Forza manuale massima	200 N
Inclinazione massima di operatività	0.5°
Forza massima del vento	utilizzo solo in interni (0 m/s)
Carico massimo delle rotelle	155/1.52 (kg/kN)
Forza massima delle ruote	155/1.52 (kg/kN)
Livello di rumorosità	meno di 70 dBA

Dimensioni con cestello abbassato

Lunghezza	1.28 m
Larghezza	0.74 m
Altezza	1.95 m
Peso	319 kg

Applicazioni e utilizzo specifici

Utilizzo	In interni
Applicazioni	Edilizia. Lavori idraulici ed elettrici. Pulizie. Tinteggiatura. Punti vendita.

SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico 150 kg	Dimensioni 1.28 x 0.74 m
Altezza di lavoro 4.20 m	Peso totale 319 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Comandi intuitivi: girare la manopola per sollevarlo.
- Meccanismo di sollevamento brevettato* senza alimentazione.
- Leggero e facile da manovrare.
- Cicli di sollevamento illimitati, utilizzo 24h 7/7.
- Struttura robusta che garantisce anni di lavoro senza problemi.
- Costi operativi minimi, nessuna manutenzione richiesta.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Comandi intuitivi: girare la manopola per sollevarlo
- Meccanismo di sollevamento brevettato senza alimentazione
- Leggero e facile da manovrare
- Ingombro minimo (1.28 x 0.74 m)
- Cicli di lavoro illimitati 24h 7/7
- Struttura robusta per anni di lavoro sicuro
- Costi operativi minimi, manutenzione non richiesta
- Freno autobloccante in elevazione
- Si solleva solo quando azionato
- Dispositivo di blocco del meccanismo di salita
- Livella
- Punti di ancoraggio funi
- Maniglia di discesa di emergenza
- Alloggiamenti per forche
- Gradino rientrante
- Paraurti in gomma
- Verniciatura a polveri resistente
- Cestello anti caduta con cancelletti rimovibili per emergenza

ACCESSORI E OPZIONI

- ATEX
- Opzioni di fissaggio attrezzi
- Vassoio attrezzi in acciaio

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di apportare modi che senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.
Via Po 22 - 20010
Pregnana Milanese (Mi) - Italia
Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation