

NANO SP PLUS

ACCESSO A BASSE ALTEZZE



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico

200 kg

Dimensioni

2.22 x 0.76 m

Altezza di lavoro

4.50 m

Peso totale

550 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Ampio cestello da 2.00 x 0.73 m (con piano estensibile disteso).
- Completamente semovente anche quando lavora a un'altezza di 4.50 m.
- Piano estensibile da 1.00 m, con 1.00 m di sbraccio di lavoro.
- Ingombro ultra compatto di soli 2.22 x 0.76 m.
- Unico joystick per utilizzo intuitivo di tutte le funzioni.
- Solo 550 kg di peso, in grado di lavorare su superfici di accesso sopraelevate (approvazione Kingspan®).

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza massima di lavoro	4.50 m
Altezza massima della piattaforma	2.50 m
Altezza cestello chiuso	0.40 m
Sbraccio dal piano estensibile al bordo del cestello	1.00 m
Sbraccio di lavoro	1.65 m
Dimensioni cestello L x I	1.00 x 0.73 m
Dimensioni cestello compreso piano estensibile	2.00 x 0.73 m
Area di ingombro massima	2.22 x 0.76 m
Carico operativo sicuro	200 kg (1 persona + attrezzi)
Forza manuale massima	200 N
Inclinazione massima di operatività	1°
Forza massima del vento	12.5 m/s
Peso massimo compreso carico utile	550 kg + 200 kg = 750 kg
Velocità massima	5.04 km/h
Velocità minima	1.08 km/h
Velocità con cestello alzato	0.86 km/h
Forza massima delle ruote	240 kg (2.35 kN)
Pendenza superabile	40%
Livello di rumorosità	70 dBA
Carico massimo delle rotelle	240 kg / 2.36 kN
Forza massima delle ruote	240 kg / 2.36 kN

Dimensioni con cestello abbassato

Lunghezza	1.25 m
Larghezza	0.75 m
Altezza	1.59 m
Peso	550 kg

Specifiche del caricabatterie

Tensione in ingresso	110-130 V CA o 180-265 V CA
Frequenza	45-65 Hz
Uscita	24 V CC, 8 A

Alimentazione/Trazione

Standard 24 V CC motore elettrico. 24 V CC motore con cambio

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di apportare modi che senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22 - 20010
Pregnana Milanese (Mi) - Italia
Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation